



# riese und müller

## Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

### Delite speed rohloff

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
<b>Gabel</b>	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
<b>Federelement</b>	FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 300 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34,9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Kojak 35-559, faltbar
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Alex Crostini M1.2/M1.1, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
<b>Speichen</b>	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore XT (HB-M775-L), 32 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	Rohloff Speedhub 8007, Nabenschaltung 14-Gang
<b>Akku</b>	
<b>Schiebehilfe</b>	
<b>Tretkurbel</b>	Truvativ Stylo 1.1, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
<b>Kettenschutz</b>	Kettenschutzring
<b>Innenlager</b>	integriert
<b>Kette</b>	Shimano (CN-HG73), 104 Glieder
<b>Kassette</b>	Rohloff, 15 Zähne, Wenderitzel
<b>Schaltwerk</b>	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
<b>Schalthebel</b>	Rohloff Drehgriff
<b>Umwerfer</b>	-
<b>Sattel</b>	fi'zi:k nisene 3
<b>Pedale</b>	MTB, Aluminium, VP-196
<b>Lenker</b>	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
<b>Vorbau</b>	X-TAS-Y COVER 105 mm, 10°
<b>Griffe</b>	Ritchey True Grips WCS
<b>Bremsen</b>	Avid Single Digit 5, V-Bremse
<b>Bremshebel</b>	Avid FR-5
<b>Schutzbleche</b>	Optionales Zubehör: SKS Trekking 45, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	Optionales Zubehör: Standard oder Expedition
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	-
<b>Ständer</b>	Optional
<b>Lichtanlage</b>	Optional
<b>Sonstiges</b>	Dämpferpumpe
<b>Entfaltung</b>	1,54 bis 8,12 m
<b>Gewicht</b>	13,1 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	49, 54 oder 60 cm